FASHION Magazine

Specyfikacja techniczna

INFORMACJE TECHNICZNE:

- RODZAJ DRUKU OFFSET
- ILOŚĆ KOLORÓW: 4
- SPADY 5 MM
- OPRAWA KLEJONA

ROZKŁADÓWKA

(220 x 275 mm) x 2

+5 mm spadu z każdej strony



PEŁNA STRONA

(220 x 275 mm)

+ 5 mm spadu z każdej

REKLAMY PROSIMY WYSYŁAĆ NA:

zbigniew.kokot@fashionmagazine.pl

reklama@fashionmagazine.pl

FASHION Magazine

Specyfikacja techniczna

SPECYFIKACJA GRAFICZNA:

Każda strona powinna posiadać **spady o wielkości 5 mm** ze wszystkich stron. Ważne elementy tekstowe lub graficzne powinny znajdować się w odległości nie mniejszej niż 7 mm od linii cięcia. W przypadku opraw klejonych należy pamiętać, że 2 i 3 strona okładki oraz pierwsza i ostatnia strona wkładu będą miały zaklejone 5 mm od strony grzbietu przez klejenie boczne, przez co zmniejsza się efektywny format rozkładówek.

Jeżeli nie wprowadzona jest korekta to pojawia **się zjawisko „wycięcia"** fragmentu obrazu spowodowanego zaklejeniem. Przy czym format strony powinien zostać ten sam, zmianie podlega tylko wielkość obrazu na stronie. W przypadku materiałów rozkładówkowych zaleca się rozsunięcie obrazu 2 mm w lewo dla strony lewej i 2 mm w prawo dla strony prawej, jeżeli nie została wprowadzona korekta to pojawia się zjawisko „wycięcia" fragmentu obrazu. Dla każdej ze stron należy generować oddzielny plik. Również w przypadku rozkładówek, należy tworzyć oddzielne pliki dla lewej i prawej strony. **Minimalny stopień** pisma drukowanego jednym kolorem wynosi:

- dla krojów jednoelementowych 6 pkt.
- dla krojów dwuelementowych 7 pkt.

Minimalny stopień pisma drukowanego więcej niż jednym kolorem lub w kontrze wynosi:

- dla krojów jednoelementowych 8 pkt.
- dla krojów dwuelementowych 10 pkt.

Najmniejsza dopuszczalna **grubość linii to 0,2 pkt.** Linie wykonane w kontrze lub więcej niż w jednym kolorze powinny mieć grubość nie mniejszą niż 0,75 pkt. W celu uzyskania większej głębi czarnego w obszarach apli, należy generować go z 4 kolorów. Zalecane składowe to **C=60, M=50, Y=50, K=100**. Wszystkie elementy graficzne strony muszą być przygotowane w przestrzeni **CMYK** w oparciu. Wszystkie stosowane kolory dodatkowe (spot colours) np. systemu Pantone muszą być zamienione na CMYK.

FASHION Magazine

Specyfikacja techniczna

PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE MATERIAŁÓW CYFROWYCH

Strony powinny być przygotowane w postaci plików: - PDF (w wersji 1.2, 1.3, 1.4, 1.5)
Rozdzielczość zdjęć zawartych w plikach cyfrowych nie może być niższa niż 300 dpi.
Maksymalne nafarbienie (TAC lub TIL) nie powinno przekraczać 300%.
Materiały lub ich elementy graficzne nie mogą zawierać dołączonych profili ICC (brak zatagowanych profili).

Dostarczone pliki w formacie PDF muszą posiadać zdefiniowany trimbox.
W plikach zapisanych jako EPS wszystkie teksty powinny być zamienione na krzywe.

GENEROWANIE PLIKÓW

Drukarnia zaleca pliki kompozytowe w wersji PDF generowane z aplikacji Adobe. Wszystkie zdjęcia zawarte w plikach muszą być przygotowane z rozdzielczością 300 dpi. CMYK.

NAZEWNICTWO PLIKÓW

Nazwy plików powinny zawierać nazwę produktu lub Klienta, dla którego zostały przygotowane.
Nazwy plików nie powinny zawierać polskich znaków, spacji oraz znaków specjalnych (typu / > *).

MATERIAŁY WZORCOWE

Zalecane jest dołączenie proofa kontraktowego do każdej strony.
Proofy kontraktowe powinny być wykonywane po ostatniej korekcie plików przeznaczonych do druku.